

回答票

業務名：専門学校山梨県立農林大学校森林学科遠隔授業システム賃貸借に係る一般競争入札公告について

番号	質問内容	回答
1	借入物品仕様一覧 ① No.1小型デスクトップPCの仕様 CPUの想定物品はインテル® Core™i3-10105Tではないでしょうか。	次ページ以降のとおり変更します。
2	借入物品仕様一覧 ② No.1小型デスクトップPCの仕様 CD/DVDの記載がありますが、想定物品ですと内蔵しておりません。 ドライブ無用のマウントブラケットが付属構成です。 またNo.14にてポータブルDVDマルチドライブが構成に入っておりますので 必要ないのではないのでしょうか。	次ページ以降のとおり削除します。
3	借入物品仕様一覧 ③ No.1小型デスクトップPCの仕様 外部ディスプレイコネクタ 想定物品ですとHDMIポート×1 DisplayPort×1（HDCP対応、 変換アダプタによりDVI-D（シングルリンク）またはHDMI、または VGAに変換可能という構成になりますがいかがでしょうか。	次ページ以降のとおり変更します。
4	借入物品仕様一覧 ④ No.1小型デスクトップPCの仕様 バッテリーについて、デスクトップPCなのでバッテリーは搭載しておりません。	次ページ以降のとおり削除します。
5	借入物品仕様一覧 No.3ノートPCの仕様 グラフィックアクセラレーター 想定物品はIntel UHD Graphics ではないでしょうか。	次ページ以降のとおり変更します。
6	借入物品仕様一覧 No.3ノートPCの仕様 解像度 想定物品では最大1,677万色（1,366×768〈HD〉、1,280×720〈HD〉、1,024×768 〈XGA〉、800×600〈SVGA〉）ではないでしょうか。	次ページ以降のとおり変更します。
7	借入物品仕様一覧 ⑦ No.3ノートPCの仕様 外部ディスプレイコネクタ 相当物品の仕様ではHDMIポートのみになっております。	次ページ以降のとおり変更します。
8	仕様書 3.3 借入物品の保守に係る要件について、記載のソフトウェアライセンス以外には、 保守契約は含まないという認識でよろしいでしょうか。	保守契約は記載のソフトウェアライセンス以外は含めません。

入札説明書別紙1「使用適合表」

1 ハードウェア

No.1 小型デスクトップPCの仕様

項目	修正前	修正後
CPU	Intel Core i3-10110T以上	Intel Core i3-10105T以上
CD/DVD	内蔵DVDスーパーマルチドライブ（CPRM対応、下記性能以上）×1	（削除）
外部ディスプレイコネクタ	アナログRGBミニD-Sub15ピン×1以上、HDMIポート×1以上	HDMIポート×1以上
バッテリー	リチウムイオンバッテリー	（削除）

No.3 ノートPC

項目	修正前	修正後
グラフィックアクセラレータ	Intel HD Graphics 620（CPU内蔵）相当以上	Intel UHD Graphics相当以上
解像度	最大約1677万色、1920×1080、1680×1050、1600×900、1366×768、1280×1024、1280×720、1024×768、800×600の表示に対応すること	最大1,677万色（1,366×768〈HD〉、1,280×720〈HD〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉）の表示に対応すること
外部ディスプレイコネクタ	アナログRGBミニD-Sub15ピン×1以上、HDMIポート×1以上	HDMIポート×1以上

仕様書別紙 2 - 1 「借入物品仕様一覧」

No.1 小型デスクトップPCの仕様

項目	修正前	修正後
CPU	Intel Core i3-10110T以上	Intel Core i3-10105T以上
CD/DVD	内蔵DVDスーパーマルチドライブ（CPRM対応、下記性能以上）×1	（削除）
外部ディスプレイコネクタ	アナログRGBミニD-Sub15ピン×1 以上、HDMIポート×1 以上	HDMIポート×1以上
バッテリー	リチウムイオンバッテリー	（削除）

仕様書別紙 2 - 2 「借入物品仕様一覧」

No.3 ノートPCの仕様

項目	修正前	修正後
グラフィックアクセラレータ	Intel HD Graphics 620（CPU内蔵）相当以上	Intel UHD Graphics相当以上
解像度	最大約1677万色、1920×1080、1680×1050、1600×900、1366×768、1280×1024、1280×720、1024×768、800×600の表示に対応すること	最大1,677万色（1,366×768〈HD〉、1,280×720〈HD〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉）の表示に対応すること
外部ディスプレイコネクタ	アナログRGBミニD-Sub15ピン×1 以上、HDMIポート×1 以上	HDMIポート×1以上