

令和6年度 山梨県土地改良事業基礎データ（地区資材単価J）

単価期：令和6年4月

| 単価コード | 名称 | 規格 | 単位名 | 峡中A地区(5401) 単価 | 峡中B地区(5402) 単価 | 峡東A地区(5403) 単価 | 峡東B地区(5404) 単価 | 富士・東部A地区(5405) 単価 | 峡東C地区(5406) 単価 | 峡南A地区(5407) 単価 | 峡南B地区(5408) 単価 |
|--------|-------------------|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| J01005 | アスファルト混合物（一般地域） | 密粒度ギャップアスコン(13) | ton | 14900 | 14900 | 14900 | 15100 | 14900 | 14900 | 14900 | 14900 |
| J01006 | アスファルト混合物（一般地域） | 開粒度アスコン(13) | ton | 12900 | 12900 | 12900 | 13100 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 |
| J01015 | 再生アスファルト混合物（一般地域） | 粗粒度アスコン(20) | ton | 11500 | 11500 | 11500 | 11700 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 |
| J01016 | 再生アスファルト混合物（一般地域） | 密粒度アスコン(13) | ton | 11700 | 11700 | 11700 | 11900 | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 |
| J01017 | 再生アスファルト混合物（一般地域） | 細粒度アスコン(13) | ton | 11900 | 11900 | 11900 | 12100 | 11900 | 11900 | 11900 | 11900 |
| J01018 | 再生瀝青安定処理材 | | 40 ton | 11000 | 11000 | 11000 | 11200 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 |
| J02054 | 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下) | m ³ | 17800 | 18300 | 17800 | 17800 | 19400 | 18800 | 19300 | 19300 |
| J02059 | 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm ² 5cm 40mm (W/C=65%以下) | m ³ | 18000 | 18500 | 18000 | 18000 | 19400 | 19000 | 19300 | 19300 |
| J02060 | 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下) | m ³ | 18000 | 18500 | 18000 | 18000 | 19400 | 19000 | 19300 | 19300 |
| J02065 | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下) | m ³ | 18300 | 18800 | 18300 | 18300 | 19900 | 19300 | 19800 | 19800 |
| J02118 | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下) | m ³ | 18900 | 19400 | 18900 | 18900 | 20500 | 19900 | 20400 | 20400 |
| J02128 | 生コンクリート(高炉B) | 24N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下) | m ³ | 18900 | 19400 | 18900 | 18900 | 20500 | 19900 | 20400 | 20400 |
| J02201 | 舗装用生コンクリート | 曲げ4.5N/mm ² 2.5cm 40mm | m ³ | 23000 | 23500 | 23000 | 23000 | 21600 | 24000 | 23300 | 23300 |
| J03106 | クラッシュラン | C-40 40~0mm(JIS規格品) | m ³ | 3800 | 3800 | 3850 | 4250 | 3950 | 3900 | 4000 | 4000 |
| J03107 | クラッシュラン | C-30 30~0mm(JIS規格品) | m ³ | 3900 | 3900 | 3950 | 4350 | 4050 | 4000 | 4100 | 4100 |
| J03115 | 粒度調整碎石 | M-40 40~0mm | m ³ | 4100 | 4100 | 4150 | 4550 | 4250 | 4200 | 4200 | 4200 |
| J03116 | 粒度調整碎石 | M-30 30~0mm | m ³ | 4200 | 4200 | 4250 | 4650 | 4350 | 4300 | 4300 | 4300 |
| J03118 | 再生クラッシュラン | RC-40 40~0mm | m ³ | 2650 | 2650 | 2800 | 3200 | 2750 | 2850 | 2950 | 2950 |
| J03201 | 山砂 | クッション用(SP、SP-G、SGP) | m ³ | 3250 | 3250 | 3100 | 3400 | 3500 | 3150 | 3250 | 3250 |
| J03202 | 山砂 | 埋戻し用 | m ³ | 3050 | 3050 | 2900 | 3200 | 3400 | 2950 | 3050 | 3050 |
| J03501 | 割栗石 | 5~15cm | m ³ | 4650 | 4650 | 4600 | 5100 | 4750 | 4650 | 0 | 0 |
| J03504 | 割栗石（詰石用） | 15~20cm | m ³ | 5200 | 5200 | 4950 | 5450 | 5100 | 5000 | 0 | 0 |
| JQ2023 | 生コンクリート(普通) | 24N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下) | m ³ | 18900 | 19400 | 18900 | 18900 | 20500 | 19900 | 20400 | 20400 |
| JQ2042 | 生コンクリート(普通) | 30N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下) | m ³ | 20200 | 20700 | 20200 | 20200 | 21800 | 21200 | 21700 | 21700 |
| JQ2054 | 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下) | m ³ | 18300 | 18800 | 18300 | 18300 | 19900 | 19300 | 19800 | 19800 |
| JQ2059 | 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm ² 5cm 40mm (W/C=60%以下) | m ³ | 18500 | 19000 | 18500 | 18500 | 19900 | 19500 | 19800 | 19800 |
| JQ2060 | 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下) | m ³ | 18500 | 19000 | 18500 | 18500 | 19900 | 19500 | 19800 | 19800 |
| JQ3210 | 置換材(道路用) | 修正C B R 20以上、締固め密度90%以上 | m ³ | 3050 | 3050 | 2900 | 3200 | 3400 | 2950 | 3050 | 3050 |

令和6年度 山梨県土地改良事業基礎データ（地区資材単価J）

単価期：令和6年4月

| 単価コード | 名称 | 規格 | 単位名 | 峡南D地区(5410)単価 | 峡北A地区(5412)単価 | 峡北B地区(5413)単価 | 富士・東部O地区(5414)単価 | 富士・東部B地区(5415)単価 | 富士・東部C地区(5416)単価 | 富士・東部D地区(5417)単価 | 富士・東部E地区(5418)単価 | 富士・東部F地区(5419)単価 |
|--------|-------------------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| J01005 | アスファルト混合物（一般地域） | 密粒度ギャップアスコン(13) | ton | 14900 | 14900 | 15100 | 14900 | 14900 | 14900 | 14900 | 14900 | 14900 |
| J01006 | アスファルト混合物（一般地域） | 開粒度アスコン(13) | ton | 12900 | 12900 | 13100 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 |
| J01015 | 再生アスファルト混合物（一般地域） | 粗粒度アスコン(20) | ton | 11500 | 11500 | 11700 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 |
| J01016 | 再生アスファルト混合物（一般地域） | 密粒度アスコン(13) | ton | 11700 | 11700 | 11900 | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 |
| J01017 | 再生アスファルト混合物（一般地域） | 細粒度アスコン(13) | ton | 11900 | 11900 | 12100 | 11900 | 11900 | 11900 | 11900 | 11900 | 11900 |
| J01018 | 再生瀝青安定処理材 | | 40 ton | 11000 | 11000 | 11200 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 |
| J02054 | 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下) | m ³ | 19300 | 18800 | 18800 | 19400 | 19400 | 19400 | 19400 | 19400 | 19400 |
| J02059 | 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm ² 5cm 40mm (W/C=65%以下) | m ³ | 19300 | 19000 | 19000 | 19400 | 19400 | 19400 | 19400 | 19400 | 19400 |
| J02060 | 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下) | m ³ | 19300 | 19000 | 19000 | 19400 | 19400 | 19400 | 19400 | 19400 | 19400 |
| J02065 | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下) | m ³ | 19800 | 19300 | 19300 | 19900 | 19900 | 19900 | 19900 | 19900 | 19900 |
| J02118 | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下) | m ³ | 20400 | 19900 | 19900 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 |
| J02128 | 生コンクリート(高炉B) | 24N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下) | m ³ | 20400 | 19900 | 19900 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 |
| J02201 | 舗装用生コンクリート | 曲げ4.5N/mm ² 2.5cm 40mm | m ³ | 23300 | 24000 | 24000 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 |
| J03106 | クラッシュラン | C-40 40~0mm(JIS規格品) | m ³ | 4200 | 3900 | 4200 | 4300 | 3950 | 4050 | 4050 | 4100 | 3850 |
| J03107 | クラッシュラン | C-30 30~0mm(JIS規格品) | m ³ | 4300 | 4000 | 4300 | 4400 | 4050 | 4150 | 4150 | 4200 | 3950 |
| J03115 | 粒度調整碎石 | M-40 40~0mm | m ³ | 4400 | 4200 | 4500 | 4600 | 4250 | 4350 | 4350 | 4400 | 4150 |
| J03116 | 粒度調整碎石 | M-30 30~0mm | m ³ | 4500 | 4300 | 4600 | 4700 | 4350 | 4450 | 4450 | 4500 | 4250 |
| J03118 | 再生クラッシュラン | RC-40 40~0mm | m ³ | 2950 | 2800 | 3000 | 3200 | 2750 | 3000 | 3000 | 2950 | 2950 |
| J03201 | 山砂 | クッション用(SP、SP-G、SGP) | m ³ | 3400 | 3250 | 3550 | 3750 | 3500 | 3700 | 3700 | 3500 | 3400 |
| J03202 | 山砂 | 埋戻し用 | m ³ | 3200 | 3050 | 3350 | 3650 | 3400 | 3600 | 3600 | 3400 | 3200 |
| J03501 | 割栗石 | 5~15cm | m ³ | 4850 | 4600 | 4700 | 4950 | 4750 | 4850 | 4850 | 4850 | 4600 |
| J03504 | 割栗石（詰石用） | 15~20cm | m ³ | 5000 | 5150 | 5250 | 5300 | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 4950 |
| JQ2023 | 生コンクリート(普通) | 24N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下) | m ³ | 20400 | 19900 | 19900 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 |
| JQ2042 | 生コンクリート(普通) | 30N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下) | m ³ | 21700 | 21200 | 21200 | 21800 | 21800 | 21800 | 21800 | 21800 | 21800 |
| JQ2054 | 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下) | m ³ | 19800 | 19300 | 19300 | 19900 | 19900 | 19900 | 19900 | 19900 | 19900 |
| JQ2059 | 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm ² 5cm 40mm (W/C=60%以下) | m ³ | 19800 | 19500 | 19500 | 19900 | 19900 | 19900 | 19900 | 19900 | 19900 |
| JQ2060 | 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下) | m ³ | 19800 | 19500 | 19500 | 19900 | 19900 | 19900 | 19900 | 19900 | 19900 |
| JQ3210 | 置換材(道路用) | 修正C B R 20以上、締固め密度90%以上 | m ³ | 3200 | 3050 | 3350 | 3650 | 3400 | 3600 | 3600 | 3400 | 3200 |

令和6年度 山梨県土地改良事業基礎データ（地区資材単価J）

単価期：令和6年4月

| 単価コード | 名称 | 規格 | 単位名 | 峡東D地区(5420)単価 | 峡東E地区(5421)単価 | 峡東F地区(5422)単価 | 峡東G地区(5423)単価 | 峡東H地区(5424)単価 | 峡東I地区(5425)単価 | 峡東J地区(5426)単価 | 富士・東部G地区(5427)単価 | 富士・東部H地区(5428)単価 |
|--------|-------------------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| J01005 | アスファルト混合物（一般地域） | 密粒度ギャップアスコン(13) | ton | 14900 | 14900 | 14900 | 14900 | 15100 | 14900 | 15100 | 14900 | 14900 |
| J01006 | アスファルト混合物（一般地域） | 開粒度アスコン(13) | ton | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 13100 | 12900 | 13100 | 12900 | 12900 |
| J01015 | 再生アスファルト混合物（一般地域） | 粗粒度アスコン(20) | ton | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11700 | 11500 | 11700 | 11500 | 11500 |
| J01016 | 再生アスファルト混合物（一般地域） | 密粒度アスコン(13) | ton | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 | 11900 | 11700 | 11900 | 11700 | 11700 |
| J01017 | 再生アスファルト混合物（一般地域） | 細粒度アスコン(13) | ton | 11900 | 11900 | 11900 | 11900 | 12100 | 11900 | 12100 | 11900 | 11900 |
| J01018 | 再生瀝青安定処理材 | | 40 ton | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11200 | 11000 | 11200 | 11000 | 11000 |
| J02054 | 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下) | m ³ | 18800 | 18800 | 18800 | 18800 | 18800 | 18800 | 18800 | 19400 | 19400 |
| J02059 | 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm ² 5cm 40mm (W/C=65%以下) | m ³ | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19400 | 19400 |
| J02060 | 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下) | m ³ | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19400 | 19400 |
| J02065 | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下) | m ³ | 19300 | 19300 | 19300 | 19300 | 19300 | 19300 | 19300 | 19900 | 19900 |
| J02118 | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下) | m ³ | 19900 | 19900 | 19900 | 19900 | 19900 | 19900 | 19900 | 20500 | 20500 |
| J02128 | 生コンクリート(高炉B) | 24N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下) | m ³ | 19900 | 19900 | 19900 | 19900 | 19900 | 19900 | 19900 | 20500 | 20500 |
| J02201 | 舗装用生コンクリート | 曲げ4.5N/mm ² 2.5cm 40mm | m ³ | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 21600 | 21600 |
| J03106 | クラッシュラン | C-40 40~0mm(JIS規格品) | m ³ | 3900 | 3900 | 3900 | 4250 | 4650 | 4250 | 4250 | 4400 | 3800 |
| J03107 | クラッシュラン | C-30 30~0mm(JIS規格品) | m ³ | 4000 | 4000 | 4000 | 4350 | 4750 | 4350 | 4350 | 4500 | 3900 |
| J03115 | 粒度調整碎石 | M-40 40~0mm | m ³ | 4200 | 4200 | 4200 | 4550 | 4950 | 4550 | 4550 | 4700 | 4100 |
| J03116 | 粒度調整碎石 | M-30 30~0mm | m ³ | 4300 | 4300 | 4300 | 4650 | 5050 | 4650 | 4650 | 4800 | 4200 |
| J03118 | 再生クラッシュラン | RC-40 40~0mm | m ³ | 2850 | 2850 | 2850 | 3150 | 3650 | 3150 | 3150 | 3250 | 2750 |
| J03201 | 山砂 | クッション用(SP、SP-G、SGP) | m ³ | 3150 | 3150 | 3150 | 3600 | 4150 | 3600 | 3600 | 3800 | 3400 |
| J03202 | 山砂 | 埋戻し用 | m ³ | 2950 | 2950 | 2950 | 3400 | 3950 | 3400 | 3400 | 3600 | 3200 |
| J03501 | 割栗石 | 5~15cm | m ³ | 4650 | 4650 | 4650 | 4500 | 5400 | 4500 | 4500 | 5100 | 4650 |
| J03504 | 割栗石（詰石用） | 15~20cm | m ³ | 5000 | 5000 | 5000 | 4850 | 5750 | 4850 | 4850 | 5450 | 5000 |
| JQ2023 | 生コンクリート(普通) | 24N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下) | m ³ | 19900 | 19900 | 19900 | 19900 | 19900 | 19900 | 19900 | 20500 | 20500 |
| JQ2042 | 生コンクリート(普通) | 30N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下) | m ³ | 21200 | 21200 | 21200 | 21200 | 21200 | 21200 | 21200 | 21800 | 21800 |
| JQ2054 | 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下) | m ³ | 19300 | 19300 | 19300 | 19300 | 19300 | 19300 | 19300 | 19900 | 19900 |
| JQ2059 | 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm ² 5cm 40mm (W/C=60%以下) | m ³ | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 19900 | 19900 |
| JQ2060 | 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下) | m ³ | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 19900 | 19900 |
| JQ3210 | 置換材(道路用) | 修正C B R 20以上、締固め密度90%以上 | m ³ | 2950 | 2950 | 2950 | 3400 | 3950 | 3400 | 3400 | 3600 | 3200 |

令和6年度 山梨県土地改良事業基礎データ（地区資材単価J）

単価期：令和6年4月

| 単価コード | 名称 | 規格 | 単位名 | 富士・東 部I地区 (5429)単 価 | 富士・東 部J地区 (5430)単 価 | 富士・東 部K地区 (5431)単 価 | 富士・東 部L地区 (5432)単 価 | 富士・東 部M地区 (5433)単 価 | 峡中C地 区(5434) 単価 | 富士・東 部N地区 (5435)単 価 | 峡中D地 区(5436) 単価 |
|--------|-------------------|--|----------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|
| J01005 | アスファルト混合物（一般地域） | 密粒度ギャップアスコン(13) | ton | 14900 | 14900 | 14900 | 15200 | 15200 | 14900 | 14900 | 15000 |
| J01006 | アスファルト混合物（一般地域） | 開粒度アスコン(13) | ton | 12900 | 12900 | 12900 | 13200 | 13200 | 12900 | 12900 | 13000 |
| J01015 | 再生アスファルト混合物（一般地域） | 粗粒度アスコン(20) | ton | 11500 | 11500 | 11500 | 11800 | 11800 | 11500 | 11500 | 11600 |
| J01016 | 再生アスファルト混合物（一般地域） | 密粒度アスコン(13) | ton | 11700 | 11700 | 11700 | 12000 | 12000 | 11700 | 11700 | 11800 |
| J01017 | 再生アスファルト混合物（一般地域） | 細粒度アスコン(13) | ton | 11900 | 11900 | 11900 | 12200 | 12200 | 11900 | 11900 | 12000 |
| J01018 | 再生瀝青安定処理材 | | 40 ton | 11000 | 11000 | 11000 | 11300 | 11300 | 11000 | 11000 | 11100 |
| J02054 | 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下) | m ³ | 19400 | 19400 | 19400 | 22900 | 23400 | 17800 | 19400 | 17800 |
| J02059 | 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm ² 5cm 40mm (W/C=65%以下) | m ³ | 19400 | 19400 | 19400 | 22900 | 23400 | 18000 | 19400 | 18000 |
| J02060 | 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下) | m ³ | 19400 | 19400 | 19400 | 22900 | 23400 | 18000 | 19400 | 18000 |
| J02065 | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下) | m ³ | 19900 | 19900 | 19900 | 23400 | 23900 | 18300 | 19900 | 18300 |
| J02118 | 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下) | m ³ | 20500 | 20500 | 20500 | 24000 | 24500 | 18900 | 20500 | 18900 |
| J02128 | 生コンクリート(高炉B) | 24N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下) | m ³ | 20500 | 20500 | 20500 | 24000 | 24500 | 18900 | 20500 | 18900 |
| J02201 | 舗装用生コンクリート | 曲げ4.5N/mm ² 2.5cm 40mm | m ³ | 21600 | 21600 | 21600 | 25100 | 25600 | 23000 | 21600 | 23000 |
| J03106 | クラッシュラン | C-40 40~0mm(JIS規格品) | m ³ | 4400 | 3900 | 4400 | 4600 | 4600 | 4350 | 4100 | 4150 |
| J03107 | クラッシュラン | C-30 30~0mm(JIS規格品) | m ³ | 4500 | 4000 | 4500 | 4700 | 4700 | 4450 | 4200 | 4250 |
| J03115 | 粒度調整碎石 | M-40 40~0mm | m ³ | 4700 | 4200 | 4700 | 4900 | 4900 | 4650 | 4400 | 4450 |
| J03116 | 粒度調整碎石 | M-30 30~0mm | m ³ | 4800 | 4300 | 4800 | 5000 | 5000 | 4750 | 4500 | 4550 |
| J03118 | 再生クラッシュラン | RC-40 40~0mm | m ³ | 3400 | 3050 | 3400 | 3650 | 3650 | 3150 | 2950 | 3000 |
| J03201 | 山砂 | クッション用(SP、SP-G、SGP) | m ³ | 4000 | 3500 | 4000 | 4200 | 4200 | 3550 | 3500 | 3650 |
| J03202 | 山砂 | 埋戻し用 | m ³ | 3800 | 3300 | 3800 | 4000 | 4000 | 3350 | 3400 | 3450 |
| J03501 | 割栗石 | 5~15cm | m ³ | 5100 | 4900 | 5100 | 5500 | 5500 | 5000 | 4850 | 4800 |
| J03504 | 割栗石（詰石用） | 15~20cm | m ³ | 5450 | 5250 | 5450 | 5850 | 5850 | 5550 | 5200 | 5350 |
| JQ2023 | 生コンクリート(普通) | 24N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下) | m ³ | 20500 | 20500 | 20500 | 24000 | 24500 | 18900 | 20500 | 18900 |
| JQ2042 | 生コンクリート(普通) | 30N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下) | m ³ | 21800 | 21800 | 21800 | 25300 | 25800 | 20200 | 21800 | 20200 |
| JQ2054 | 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下) | m ³ | 19900 | 19900 | 19900 | 23400 | 23900 | 18300 | 19900 | 18300 |
| JQ2059 | 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm ² 5cm 40mm (W/C=60%以下) | m ³ | 19900 | 19900 | 19900 | 23400 | 23900 | 18500 | 19900 | 18500 |
| JQ2060 | 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下) | m ³ | 19900 | 19900 | 19900 | 23400 | 23900 | 18500 | 19900 | 18500 |
| JQ3210 | 置換材(道路用) | 修正C B R 20以上、締固め密度90%以上 | m ³ | 3800 | 3300 | 3800 | 4000 | 4000 | 3350 | 3400 | 3450 |