

## 資料8 山梨県グリーン購入の推進を図るための方針

### 1 趣旨

山梨県における物品等の調達に当たり、従来考慮されてきた価格や品質などに加えて、環境保全の観点から、環境負荷の低減に資する製品、原材料等を優先的に選択するグリーン購入を推進する必要があるため、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(以下「グリーン購入法」という。)第10条に基づき、基本的事項を定めるものとする。

### 2 適用範囲

知事部局、議会事務局、教育委員会、人事委員会事務局、監査委員事務局、労働委員会事務局、警察本部、企業局

ただし、物品の購入にあたっては、公の施設及び病院などもつばら県民の利用に供される施設については事務管理部門のみとする。

### 3 基本方針

物品等の調達にあたっては、従来考慮されてきた価格や品質などに加え、今後は、資源採取から廃棄までの全ての製品ライフサイクルにおける多様な環境への負荷の低減が可能かどうかを考慮していくことが、必要となってくる。

このことから、物品調達時には、下記の点に特に配慮するものとする。

- ① 環境や人の健康に被害を与えるような物質の使用及び放出が削減されていること。
- ② 資源やエネルギーの消費が少ないこと。
- ③ 資源を持続可能な方法で採取し、有効利用していること。
- ④ 長期間の使用ができること。
- ⑤ 再使用が可能であること。
- ⑥ リサイクルが可能であること。
- ⑦ 再生された素材や再使用された部品を多く利用していること。
- ⑧ 廃棄されるときに処理や処分が容易なこと。

また、環境物品等の調達推進を理由として、調達数量が増加することのないよう配慮するものとする。

### 4 特定調達品目及び調達の目標

県は、重点的に調達を推進する環境物品等(以下「特定調達品目」という。)の種類、判断の基準、調達の目標等を、毎年度「特定調達品目一覧」として、定めるものとする。

## 5 調達手続き

- 1) 特定調達品目に該当する物品等を調達する場合は、原則として、「特定調達品目一覧」の判断基準に適合する物品等を選択するものとする。

また、国の「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(平成13年2月2日閣議決定)」に掲げる特定調達品目の判断基準も参考にすること。

なお、調達手続きの簡素化を図るため、下記の第三者機関や業界団体等が運用している環境ラベル制度による製品については、判断基準に適合する物品とみなすものとする。

環 境 ラ ベ ル 等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・エコマーク((公財)日本環境協会)</li> <li>・グリーンマーク((一社)日本オフィス家具協会)</li> <li>・国際エネルギースタープログラム(経済産業省(省エネルギーセンター))</li> <li>・省エネラベリング制度(経済産業省(省エネルギーセンター))</li> <li>・統一省エネラベル(経済産業省(省エネルギーセンター))</li> <li>・PETボトルリサイクル推奨マーク(PETボトルリサイクル推進協議会)</li> <li>・エコ・ユニフォームマーク(日本被服工業組合連合会)</li> <li>・フレームマーク(全日本ベッド工業会)</li> <li>・衛生マットレス(全日本ベッド工業会)</li> <li>・モバイル・リサイクル・ネットワーク((一社)電気通信事業者協会)</li> <li>・自動車の燃費性能の評価及び公表(国土交通省)</li> <li>・低排出ガス車認定(国土交通省)</li> <li>・低燃費タイヤ統一マーク((一社)日本自動車タイヤ協会)</li> </ul>
----------------------------	--

- 2) 特定調達品目以外の品目についても、特定調達品目の調達手続きに準じて、できる限り環境に配慮した物品を選択するよう努めること。
- 3) 特定調達品目に該当する物品等を調達する場合において、やむを得ないと認められる理由がある場合には、判断基準を満たさない物品を購入せざるをえない場合もあるが、その場合には、その理由を明らかにしておくこと。

## 6 その他グリーン購入の推進に関する重要事項

- 1) 購入の実績は、品目ごとに取りまとめ、公表するものとする。  
 なお、実績取りまとめの方法は、年度当初に前年度の実績を集計するものとする。
- 2) 国及び各都道府県、県内各市町村の環境政策及び調達方針と連携を図りつつ、グリーン購入を推進していくものとする。

平成29年度特定調達品目一覧

【調達目標を掲げて取り組む品目】

分類	品目名	判断基準	目標の立て方	調達目標
①紙類 (9)	情報用紙		当該年度の調達総量(金額)に占める基準を満たす物品の調達額の割合とする。	100%
	コピー用紙	製品に表示(または証明)される総合評価値が80以上であること。 <古紙バブル配合率、森林認証材・間伐材等バブル利用割合、白度度及び坪量を算定式※1により総合的に評価>		
	フォーム印刷	古紙バブル配合率70%以上かつ白度度70%程度以下。 塗工量が両面で12g/㎡以下。		
	インクジェットカラープリンター用塗工紙	古紙バブル配合率70%以上。 塗工量が両面で20g/㎡以下、片面12g/㎡以下。		
	印刷用紙			
	1色刷り(非塗工紙)	総合評価値80以上。 <古紙バブル配合率、森林認証材・間伐材等バブル利用割合、白度度を算定式※2により総合的に評価> 【古紙バブル配合率100%かつ白度度70%程度以下・古紙バブル配合率70%かつ間伐材バブル30%配合等が適用。】		
	多色刷り(塗工紙)	総合評価値80以上。 <古紙バブル配合率、森林認証材・間伐材等バブル利用割合、塗工量を算定式※2により総合的に評価> (ただし当番は、できるだけ判断基準に近いものを購入するものとする。)		
	封筒(クラフト)	古紙バブル配合率40%以上。		
	窓あき封筒	・古紙バブル配合率40%以上。(窓部分に紙を使用している場合、窓部分には不適用。) ・窓部分にプラスチック製フィルムを使用している場合は、窓フィルムについては再生プラスチックがプラスチック重量の40%以上使用されていること。		
	衛生用紙			
	トイレットペーパー	古紙バブル配合率100%。		
	ティッシュペーパー	古紙バブル配合率100%。		
②納入印刷物 (1)	納入印刷物の仕様 (報告書類・ポスター・チラシ・パンフレット等の印刷物を対象とする)	・①紙類の印刷用紙及び情報用紙に係る判断の基準を満たす用紙を使用すること。(ただし、冊子形状のものについては表紙は除く。) ☆非塗工紙…総合評価値80以上。 ☆塗工紙…総合評価値80以上。 (ただし当番は、できるだけ判断基準に近いものを購入するものとする。) ・植物由来の油を使用したインキを使用すること。(植物油インキ、大豆油インキなど。)	当該年度に発注する印刷物の発注総数(金額)に占める基準を満たす用紙を使用した発注額の割合とする。	100%
③文具類 (77)	文具共通	【主要材料がプラスチックの場合】 ・再生プラスチックが、プラスチック重量の40%以上。ただし、ポストコンシューマ材料からなる再生プラスチックの場合は、プラスチック重量の20%以上。 【主要材料が木の場合】 ・間伐材、端材等の再生資源又は合法材。 【主要材料が紙の場合】 ・古紙バブル配合率50%以上。 ・パーシパル法の合法性の担保 製品の包装は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。 使用される塗料は、有機溶剤及び臭気可能な限り少ないものであること。	各品目ごとの当該年度の調達総量(金額)に占める基準を満たす物品の調達額の割合とする。	100%
	シャープペンシル			
	シャープペンシル替芯			
	ボールペン			
	マーキングペン			
	サインペン			
	鉛筆			
	定規			
	トレー			
	連射式クリップ(本体)	主要材料がプラスチックの場合、再生プラスチックが、プラスチック重量の70%以上。(ポストコンシューマ材料からなる再生プラスチックの場合は、プラスチック重量の35%以上。)		
	ファイル	主要材料が紙の場合、古紙バブル配合率70%以上。又は、間伐材バブルを配合かつ古紙バブル配合。		
	バインダー	樹脂製とじ具で廃棄時に分別可能。		
	クリヤーホルダー	文具類共通の判断基準を満たすこと。又は、植物を原料とするプラスチックを使用。		
	クリヤーブック			
	カードケース			
	綴込表紙	芯材が古紙バブル配合率70%以上。		
	工事用アルバム(台紙を含む)	表紙が古紙バブル配合率50%以上。		
	用箋挟	芯材が古紙バブル配合率70%以上。又は、廃棄時に分別可能。		
	インデックス	主要材料が紙の場合、紙の原料が古紙バブル配合率70%以上。 (粘着剤はできるだけ可溶性粘着剤を使用し、樹脂ラミネート加工がされていないこと。)		
	OHPフィルム	次のいずれかの要件を満たすこと。 ・再生プラスチック配合率30%以上。 ・植物を原料とするプラスチック使用。		
	修正液	[判断の基準は容器に適用]		
	修正テープ	主要材料がプラスチックの場合、再生プラスチックが、プラスチック重量の70%以上。(ポストコンシューマ材料からなる再生プラスチックの場合は、プラスチック重量の35%以上。) 消耗品が交換できること。		
	消しゴム	[判断の基準は巻紙(スリーブ)又はケースに適用]		
	付箋紙	主要材料が紙の場合、紙の原料が古紙バブル配合率70%以上。 (粘着剤はできるだけ可溶性粘着剤を使用し、樹脂ラミネート加工がされていないこと。)		
	ノート	古紙バブル配合率70%以上。		
	メモ帳			
	ステープラー(汎用型)	[汎用型とは10号針使用のハンドタイプ] 主要材料がプラスチックの場合、再生プラスチック配合率70%以上。		
	ステープラー(汎用型以外)			
	のり(固形)(補充用を含む)	[判断の基準は容器・ケースに適用] 消耗品が交換できること。		
	のり(液体)(補充用を含む)	[判断の基準は容器に適用] 内容物が補充できること。		
	のり(テープ)	[判断の基準は容器・ケースに適用] 消耗品が交換できること。		

資料8 山梨県グリーン購入の推進を図るための方針

分類	品目名	判断基準	目標の立て方	調達目標
	カッターナイフ			
	はさみ	廃棄時に分別可能。		
	マグネット(玉・バー)			
	スタンプ台	主要材料がプラスチックの場合、再生プラスチックが、プラスチック重量の70%以上。(ポストコンシューマ材料からなる再生プラスチックの場合は、プラスチック重量の35%以上。)		
	朱肉	インク又は液が補充できること。		
	つづりひも	次のいずれかの要件を満たすこと。 ・主要材料が紙の場合、紙の原料が古紙パルプ配合率70%以上。 ・主要材料がプラスチックの場合、再生プラスチックが、プラスチック重量の70%以上。(ポストコンシューマ材料からなる再生プラスチックの場合は、プラスチック重量の35%以上。)		
	ペーパーパッチ	可溶性粘着材使用、または、再生処理可能。		
	マチ付封筒	古紙パルプ配合率40%以上。		
	テープカッター			
	パンチ			
	レターケース			
	ブックスタンド	主要材料がプラスチックの場合、再生プラスチックが、プラスチック重量の70%以上。(ポストコンシューマ材料からなる再生プラスチックの場合は、プラスチック重量の35%以上。)		
	鉛筆削(手動)	[判断の基準は容器に適用]		
	OAクリーナー(ウェットタイプ)	主要材料がプラスチックの場合、再生プラスチックが、プラスチック重量の70%以上。(ポストコンシューマ材料からなる再生プラスチックの場合は、プラスチック重量の35%以上。)		
	OAクリーナー(液タイプ)	[判断の基準は容器に適用] 内容物が補充できること。		
	マウスパッド			
	ごみ箱	主要材料がプラスチックの場合、再生プラスチックが、プラスチック重量の70%以上。(ポストコンシューマ材料からなる再生プラスチックの場合は、プラスチック重量の35%以上。)		
	ガムテープ(クラフト)			
	ガムテープ(布)	テープ基材(ワニネット層を除く。)、再生プラスチック配合率40%以上。		
	回転ゴム印			
	ステープラー針リムーバー			
	ペンスタンド			
	クリップケース			
	紙めくりクリーム	[判断の基準は容器に適用]		
	OAフィルター(枠あり)	次のいずれかの要件を満たすこと。 ・文具類共通の判断基準を満たすこと。 ・枠部は、再生プラスチックが枠部全体重量の50%以上使用されていること。		
	カッティングマット			
	デスクマット			
	絵筆	主要材料がプラスチックの場合、再生プラスチックが、プラスチック重量の70%以上。(ポストコンシューマ材料からなる再生プラスチックの場合は、プラスチック重量の35%以上。)		
	タックラベル	主要材料が紙の場合、紙の原料が古紙パルプ配合率70%以上。(粘着剤はできるだけ可溶性粘着材を使用し、樹脂ラミネート加工がされていないこと。)		
	黒板拭き			
	ホワイトボード用イレイザー			
	額縁			
	缶・ボトルつぶし機(手動)			
	名札(衣服取付・首下げ型)			
	丸歯式紙裁断機			
	両面粘着紙テープ	テープ基材、古紙パルプ配合率40%以上。		
	製本テープ	[判断の基準はテープ基材に適用]		
	メディアケース(CD、DVD、BD用)	次のいずれかの要件を満たすこと。 ・主要材料がプラスチックの場合、再生プラスチックが、プラスチック重量の70%以上。(ポストコンシューマ材料からなる再生プラスチックの場合は、プラスチック重量の35%以上。)		
	ファイリング用品			
	ゴム印			
	付箋フィルム	(粘着剤はできるだけ可溶性粘着材を使用。)		
	OAクリーナー(エアタイプ)	フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律で定められるフロン類(以下「フロン類」とする)が使用されていないこと、ただし、可燃性の高い物質が使用されている場合にあっては、製品に、その取扱について適切な記載がなされていること。		
	印箱			
鍵かけ				
チョーク	再生材料が10%以上使用されていること。			
グラウンド用白線	再生材料が70%以上使用されていること。			
梱包用バンド	・主要材料が紙の場合、古紙パルプ配合率100%以上。 ・主要材料がプラスチックの場合、ポストコンシューマ材料からなる再生プラスチックがプラスチック重量の25%以上。ただし、廃ペットボトルのリサイクル製品は除く。			
④オフィス家具等				
(11)	オフィス家具共通	・修理や部品交換が容易である等、長期間の使用が可能な設計又は分解が容易である等部品の再利用や素材の再利用が容易になるような設計がなされていること。 ・塗装に有機溶剤及び臭気の少ない塗料が使用されていること。 ・製品の包装は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。また、包装材の回収及び再利用等が確保されていること。 ・保守部品又は消耗品の供給期間は、当該製品の製造終了後5年以上とする。		
	机	【主要材料がプラスチックの場合】 ・再生プラスチックがプラスチック重量比10%以上又は植物を原料とするプラスチックが25%以上かつバイオベース成分ポリマー含有率が10%以上。 【主要材料が木材の場合】 ・間伐材、端材等の再生資源又は合法材。 ・ホルムアルデヒドの放散速度が0.02mg/nfh以下。	各品目ごとの当該年度の調達総量(金額)に占める基準を満たす物品の調達額の割合とする。	100%
	棚	【主要材料が紙の場合】 ・古紙パルプ配合率50%以上。 ・バーজনパルプの合法性の担保。		
	収納用什器(棚以外)	【大部分の材料が金属類(95%以上)の収納用什器】 ・棚板の機能重量が0.1以下。 ・単一素材分解可能率が85%以上。		
	ローバーディスプレイ			
	掲示板			
	黒板			
	ホワイトボード			
	傘立て			
	コートハンガー			
	ベッドフレーム	・主要原料がプラスチックの場合…再生プラスチックがプラスチック重量比10%以上。 ・主要原料が木材の場合…間伐材、端材等の再生資源又は合法材。ホルムアルデヒドの放散速度が0.002mg/nfh以下。 ・主要原料が紙の場合…古紙パルプ配合率50%以上。バーজনパルプの合法性の担保。		

分類	品目名	判断基準	目標の立て方	調達目標
⑤画像機器等 (7)	画像機器等共通	・分解が容易であるなど、素材の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。 ・製品の包装は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。または、包装材の回収及び再利用等が配慮されていること。		
	コピー機 (コピー機・複合機・拡張性のあるデジタルコピー機)	・総合評価値80以上の用紙に対応可能。 ・新造機…国際エネルギースタープログラム適合 (Ver2.0)。特定の化学物質の使用制限。 ・再生型機・部品リユース型機…国際エネルギースタープログラム適合。(旧基準) ・使用済み製品の回収及び部品の再利用または材料のマテリアルリサイクルのシステムがあること。また、改修北機器の再利用または再生利用できない部分については、減量化等が行われたうえで、適正処理され、単純埋立されないこと。	各品目ごとの当該年度の調達総量(金額)に占める基準を満たす物品の調達額の割合とする。	100%
	プリンタ	・国際エネルギースタープログラム適合 (Ver2.0)。 ・特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと		
	ファクシミリ	・国際エネルギースタープログラム適合 (Ver2.0)。 ・特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと		
	スキャナ	・国際エネルギースタープログラム適合 (Ver2.0)。 ・特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと		
	トナーカートリッジ	・使用済カートリッジの回収システム。 ・回収部品の再利用・マテリアルリサイクル率がトナーカートリッジは50%以上、インクカートリッジは25%以上。 ・回収部品の再資源化率が95%以上。 ・回収部品のうち、再利用できない部分は適正処理され、単純埋立されないこと。		
	インクカートリッジ	・トナー又はインクの化学的安全性が確認されている。(エコマーク認定品) ・特定調達物品の使用が可能であること。 ・感光体は、カドミウム、鉛、水銀、セレン及びその他の化合物を含まないこと。(トナーのみ)		
	プロジェクタ (5,000lm未満のプロジェクタ)	・製品本体の重量が基準値以下。 ・待機時消費電力が0.5W以下。 ・水銀ランプの使用に関する情報提供及び回収の仕組みがあること。 ・保守部品、消耗品の供給期間は、当該製品の製造終了後5年以上であること。 ・特定の化学物質が含有率基準値以下であり、含有情報が公表されていること。		
⑥電子計算機等 (3)	電子計算機等共通	・分解が容易であるなど、素材の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。 ・製品の包装は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。または、包装材の回収及び再利用等が配慮されていること。	各品目ごとの当該年度の調達総量(金額)に占める基準を満たす物品の調達額の割合とする。	100%
	磁気ディスク装置	・省エネ法トップランナー基準達成。		
	ディスプレイ	・国際エネルギースタープログラム適合 (Ver7.0)。 ・動作開始時に自動的に使用可能状態になること。 ・特定の化学物質が含有率基準値以下であり、含有情報が公表されていること。 [判断の基準はケースに適用]		
	記録用メディア (CD-R, CD-RW, DVD±R, DVD±RW, DVD-RAM, BD)	次のいずれかを満たすこと。 ・再生プラスチックがプラスチック重量の40%以上使用されていること。 ・スリムタイプケース又はスピンドルタイプ。 ・植物由来のプラスチック使用。 ・紙製にあっては、古紙パルプ配合率70%以上であること。		
⑦オフィス機器等 (5)	オフィス機器等共通	・分解が容易であるなど、素材の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。 ・製品の包装は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。または、包装材の回収及び再利用等が配慮されていること。	各品目ごとの当該年度の調達総量(金額)に占める基準を満たす物品の調達額の割合とする。	100%
	シュレッダー	・待機電力の基準を満たすこと。 ・低電力モード又はオフモードを備える機器については、これらのモードへの移行時間が出荷時に10分以下に設定されていること		
	デジタル印刷機	・エネルギー消費効率の基準を満たすこと。(エコマーク認定品)		
	電子式卓上計算機	・使用電力の50%以上が太陽電池から供給されるもの。(エコマーク認定品) ・再生プラスチック配合率40%以上。		
	掛時計 (講堂等で使用の大型は除く)	次のいずれかを満たすこと。 ・太陽電池式。(蓄電機能付きで一次電池不要) ・一次電池が5年以上使用可能。(エコマーク認定品)		
	一次電池又は小形充電式電池 (単1形～単4形)	・一次電池はアルカリ相当以上のもの。(マンガン電池でないもの) ・小形充電式電池は充電式のニッケル水素電池等。		
⑧移動電話 (3)	携帯電話	次のいずれかを満たしていること。 ・搭載機器・機能の簡素化(通話及びメール機能等に限定) ・アプリケーションのバージョンアップが可能。	各品目ごとの当該年度の調達総量(金額)に占める基準を満たす物品の調達額の割合とする。	100%
	PHS	・接続配慮設計がなされていること。 ・回収及びマテリアルリサイクルシステムがあること。 ・再利用できない部分は、適正処理されるシステムがあること。		
	スマートフォン	・バッテリー等の消耗品の修理システム(部品を6年以上保有※)があること。 ・特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと。 ※スマートフォンについては、当面の間、消耗品等の保有期間を3年以上で可とする。		
⑨家電製品 (6)	家電製品共通	・資源有効利用促進法の判断基準をふまえ、製品の長寿命化・省資源化や素材の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。 ・再生プラスチック材が多く使用されていること。 ・製品の包装は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。または、包装材の回収及び再利用等が配慮されていること。		
	電気冷蔵庫等 (電気冷蔵庫・電気冷凍庫 電気冷凍冷蔵庫)	・統一省エネラベル「☆☆☆☆」以上(電気冷蔵庫及び電気冷凍冷蔵庫については省エネ基準達成率86%以上、電気冷凍庫については省エネ基準達成率90%以上) ・冷媒及び断熱材発泡剤にフロン類が使用されていないこと。 ・特定の化学物質が含有率基準値以下であり、含有情報が公表されていること。	各品目ごとの当該年度の調達総量(金額)に占める基準を満たす物品の調達額の割合とする。	100%
	エアコンディショナー	・統一省エネラベル「☆☆☆☆」以上。 ・冷媒にオン層を破壊する物質が使用されていないこと。 ・特定の化学物質の含有率基準値を超えないこと。 ・家庭用のエアコンディショナーの冷媒に使用される物質の地球温暖化係数は750以下であること。		
	電気便座	・統一省エネラベル「☆☆☆☆」以上(省エネ基準達成率159%以上) ・瞬間式の温水洗浄便座のうち、タイマー方式等の公共向け製品については「☆☆☆」(省エネ基準達成率129%以上)でも可 ・貯湯等の暖房便座、温水洗浄便座については「☆☆」でも可		
	ストーブ(ガス又は灯油燃料)	・省エネ法トップランナー基準達成。		
	テレビジョン受信機	・統一省エネラベル「☆☆☆☆」以上。(省エネ基準達成率198%以上) ・39V型以下のものは「☆☆☆」(省エネ基準達成率149%以上)でも可。 ・リモコン待機時消費電力が0.5W以下であること。 ・特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと。		
	電子レンジ(単体)	・省エネ法トップランナー基準達成。 ・待機時消費電力が0.05W未満であること。 ・特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと。		

資料8 山梨県グリーン購入の推進を図るための方針

分類	品目名	判断基準	目標の立て方	調達目標
⑩ 温水器等 (4)	温水器等共通	・分解が容易であるなど、素材の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。 ・再生プラスチック材が多く使用されていること。 ・製品の包装は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。または、包装材の回収及び再利用等が配慮されていること。		
	電気給湯器	・省エネ法トランシーバー基準達成。 ・冷媒にフロン類が使用されていないこと。 ただし、平成27年度は平成25年度特定調達品目一覧の基準を満たしていれば特定調達物品とみなすこととする。	各品目ごとの当該年度の調達総量(金額)に占める基準を満たす物品の調達額の割合とする。	100%
	ガス温水器			
	石油温水器			
	ガス調理機器	・省エネ法トランシーバー基準達成。		
⑪ 照明 (5)	蛍光灯照明器具	・家庭用(環形、直管形)は、統一省エネラベル「☆☆☆☆」以上。 ・施設用及び卓上スタンド(直管形、コンパクト形)は、省エネ法トランシーバー基準達成。 ・特定の化学物質の含有率が基準値以下。 ・製品の包装は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。または、包装材の回収及び再利用等が配慮されていること。	当該年度の調達総量(金額)に占める基準を満たす物品の調達額の割合とする。	100%
	LED照明器具	・固有エネルギー消費効率: 昼光色(D)・昼白色(N) 110lm/W以上。 ・平均演色評価数Raが80以上。 ・定格寿命40,000時間以上。 ・特定の化学物質の含有率が基準値以下。		
	LEDを光源とした内照式表示灯	・定格寿命30,000時間以上。 ・特定の化学物質の含有率が基準値以下。		
	蛍光灯(大きさの区分40型直管蛍光灯ランプ)	次のいずれかの要件を満たすこと。 ・Hiである場合は、以下を満たす。 エネルギー消費効率100lm/W以上。演色性は平均演色評価数Raが80以上。管径は25.5(±1.2)mm以下。水銀封入量は製品平均5mg以下。定格寿命は10,000時間以上。 ・ラピッドスタート形又はスタータ形の場合は、以下を満たす。 エネルギー消費効率85lm/W以上。演色性は平均演色評価数Raが80以上。管径は32.5(±1.5)mm以下。水銀封入量は製品平均5mg以下。定格寿命は10,000時間以上。		
	電球形ランプ	・電球形LEDランプ 昼光色・昼白色・白色…ランプ効率が80lm/W以上。温白色・電球色…ランプ効率が70lm/W以上。ただし、ビーム開き90度未満の反射型タイプの場合はランプ効率が50lm/W以上。 平均演色評価数Raが70以上。 定格寿命が40,000時間以上。ただし、ビーム開き90度未満の反射型タイプは30,000時間以上。 ・電球形蛍光灯ランプ…省エネ法トランシーバー基準達成。定格寿命が6,000時間以上。水銀封入量が4mg以下。 ・その他の電球形ランプ…エネルギー消費効率が50lm/W以上。定格寿命が6,000時間以上。		
⑫ 消火器 (1)	粉末(ABC)消火器	・消火薬剤に、再生薬剤が40%以上使用されていること。 ・廃消火器の回収システムがあること。 ・製品の包装は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。または、包装材の回収及び再利用等が配慮されていること。	当該年度の調達総量(金額)に占める基準を満たす物品の調達額の割合とする。	100%
⑬ 制服・作業服等 (4)	制服	次のいずれかの要件を満たすこと。 ・再生PET樹脂配合率が25%以上。(裏生地を除く)。 ※ポリエステルが裏生地を除く繊維部分が50%未満の場合、再生PET樹脂は繊維部分重量比10%かつ、裏生地を除くポリエステル繊維重量比50%以上。 ・再生PET樹脂配合率が10%以上かつ製品使用後に回収及び再使用若しくはリサイクルされるためのシステムがあること。	当該年度の調達総量(金額)に占める基準を満たす物品の調達額の割合とする。 調査を実施するものうち、警察活動等業務に支障がないと認められる品目とする。	100%
	作業服	・故繊維から得られるポリエステル繊維が10%以上。 ・植物を原料とする合成繊維が25%以上、かつバイオベース合成ポリマー含有率が10%以上。 ・植物を原料とする合成繊維が10%以上、かつバイオベース合成ポリマー含有率が4%以上、かつ製品使用後に回収及び再使用若しくはリサイクルのためのシステムがあること。		
	帽子	次のいずれかの要件を満たすこと。 ・再生PET樹脂配合率が25%以上。 ※ポリエステルが繊維部分の50%未満の場合、再生PET樹脂は繊維部分重量比10%かつポリエステル繊維重量比50%以上。 ・再生PET樹脂配合率が10%以上かつ製品使用後に回収及び再使用若しくはリサイクルされるためのシステムがあること。 ・故繊維から得られるポリエステル繊維が10%以上。		
	靴	次のいずれかの要件を満たすこと。 ・再生PET樹脂配合率が25%以上。 ※ポリエステルが繊維部分の50%未満の場合、再生PET樹脂は繊維部分重量比10%かつポリエステル繊維重量比50%以上。 ・再生PET樹脂配合率が10%以上かつ製品使用後に回収及び再使用若しくはリサイクルされるためのシステムがあること。 ・植物を原料とする合成繊維が甲材繊維重量比25%以上、かつバイオベース合成ポリマー含有率10%以上。 ・故繊維から得られるポリエステル繊維が10%以上。		
⑭ インテリア・寝装 (7)	インテリア・寝装共通	・再生PET樹脂配合率基準値は、繊維部分全体重量比。(ランナー、フック、ファスナー等の付属品の重量は除く)。 ・製品の包装は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。		
	カーテン	次のいずれかの要件を満たすこと。 ・再生PET樹脂配合率が25%以上。 ※ポリエステルが繊維部分の50%未満の場合、再生PET樹脂は10%かつポリエステル繊維重量比50%以上。 ・再生PET樹脂配合率が10%以上かつ製品使用後に回収及び再使用若しくはリサイクルされるためのシステムがあること。 ・故繊維から得られるポリエステル繊維が10%以上。 ・植物を原料とする合成繊維が25%以上、かつバイオベース合成ポリマー含有率が10%以上。 ・植物を原料とする合成繊維が10%以上、かつバイオベース合成ポリマー含有率が4%以上、かつ製品使用後に回収及び再使用若しくはリサイクルのためのシステムがあること。	当該年度の調達総量(金額)に占める基準を満たす物品の調達額の割合とする。	100%
	カーペット	・未利用繊維、故繊維、再生プラスチック及びその他の再生材料の合計が25%以上。		
	毛布	次のいずれかの要件を満たすこと。 ・再使用した品物が80%以上。(ふとんに適用) ・再生PET樹脂配合率が25%以上。 ※ポリエステルが繊維部分の50%未満の場合、再生PET樹脂は繊維部分重量比10%かつポリエステル繊維重量比50%以上。 ・再生PET樹脂配合率が10%以上かつ製品使用後に回収及び再使用若しくはリサイクルされるためのシステムがあること。 ・故繊維から得られるポリエステル繊維が10%以上。		
	ふとん	・再生PET樹脂配合率が10%以上かつ製品使用後に回収及び再使用若しくはリサイクルされるためのシステムがあること。 ・故繊維から得られるポリエステル繊維が10%以上。		
	マットレス	・次のいずれかを満たすこと。 ・品物の再生PET樹脂配合率25%以上。 ・故繊維から得られるポリエステル繊維が10%以上。 ・植物を原料とする合成繊維が25%以上、かつバイオベース合成ポリマー含有率が10%以上。 ・フェルトに使用される繊維は未利用繊維又は反毛繊維。 ・ホルムアルデヒドの放出量が75ppm以下。 ・クレンジング剤にフロン類が使用されていないこと。		

分類	品目名	判断基準	目標の立て方	調達目標
	布製ブラインド	次のいずれかの要件を満たすこと。 ・再生PET樹脂配合率が25%以上。 ※ポリエステルが繊維部分の50%未満の場合、再生PET樹脂は繊維部分重量比10%かつポリエステル繊維重量比50%以上。 ・再生PET樹脂配合率が10%以上かつ製品使用後に回収及び再使用若しくはリサイクルされるためのシステムがあること。 ・放繊維から得られるポリエステル繊維が10%以上。 ・植物を原料とする合成繊維が25%以上、かつバイオベース合成ポリマー含有率が10%以上。 ・植物を原料とする合成繊維が10%以上、かつバイオベース合成ポリマー含有率が4%以上、かつ製品使用後に回収及び再使用若しくはリサイクルのためのシステムがあること。		
	金属製ブラインド	日射反射率が次のいずれかの要件を満たすこと ・明度L*値が70.0以下の場合は40.0% ・明度L*値が70.0超80.0以下の場合は50.0% ・明度L*値が80.0超の場合は60.0%		
⑯作業用手袋				
(1)	作業手袋	主要材料が繊維(天然繊維及び化学繊維)の場合は、次のいずれかの要件を満たすこと ・再生PET樹脂から得られるポリエステル繊維が製品全体重量比50%以上 ・ポストコンシューマ材料からなる繊維が製品全体重量比50%以上 ・植物を原料とする合成繊維が製品全体重量比25%以上、かつ、バイオベース合成ポリマー含有率が10%以上	当該年度の調達総量(金額)に占める基準を満たす物品の調達額の割合とする。	100%
⑰その他繊維製品				
(7)	その他繊維共通	・再生PET樹脂配合率基準値は、繊維部分全体重量比。(ボール、ファスナー、金属部品等の付属品の重量は除く) ・製品の包装は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。		
	集会用テント	次のいずれかの要件を満たすこと。 ・再生PET樹脂配合率が25%以上。 ※ポリエステルが繊維部分の50%未満の場合、再生PET樹脂は繊維部分重量比10%かつポリエステル繊維重量比50%以上。 ・再生PET樹脂配合率が10%以上かつ製品使用後に回収及び再使用若しくはリサイクルされるためのシステムがあること。 ・放繊維から得られるポリエステル繊維が10%以上。	当該年度の調達総量(金額)に占める基準を満たす物品の調達額の割合とする。	100%
	ブルーシート	・再生ポリエチレンが50%以上。		
	防球ネット	次のいずれかの要件を満たすこと。 ・再生PET樹脂配合率が25%以上。 ※ポリエステルが繊維部分の50%未満の場合、再生PET樹脂は繊維部分重量比10%かつポリエステル繊維重量比50%以上。 ・再生PET樹脂配合率が10%以上かつ製品使用後に回収及び再使用若しくはリサイクルされるためのシステムがあること。 ・放繊維から得られるポリエステル繊維が10%以上。 ・再生ポリエチレンが50%以上。 ・植物を原料とする合成繊維が25%以上、かつバイオベース合成ポリマー含有率が10%以上。		
	旗	次のいずれかの要件を満たすこと。 ・再生PET樹脂配合率が25%以上。(裏生地を除く) ※ポリエステルが裏生地を除く繊維部分の50%未満の場合、再生PET樹脂は繊維部分重量比10%かつ、裏生地を除くポリエステル繊維重量比50%以上。 ・再生PET樹脂配合率が10%以上かつ製品使用後に回収及び再使用若しくはリサイクルされるためのシステムがあること。		
	のぼり	・放繊維から得られるポリエステル繊維が10%以上。 ・植物を原料とする合成繊維が25%以上、かつバイオベース合成ポリマー含有率が10%以上。 ・植物を原料とする合成繊維が10%以上、かつバイオベース合成ポリマー含有率が4%以上、かつ製品使用後に回収及び再使用若しくはリサイクルのためのシステムがあること。		
	幕(横断幕、懸垂幕)			
	モップ	次のいずれかの要件を満たすこと。 ・未利用繊維、リサイクル繊維、及びその他の再生材料の合計重量が繊維部分全体重量比25%以上。 ・製品使用後に回収及び再使用若しくはリサイクルされるためのシステムがあること。		
⑱自動車				
(2)	行政事務用自動車	国の「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」に準ずる	当該年度の調達総量(金額)に占める基準を満たす物品の調達額の割合とする。	100%
	タイヤ	転がり抵抗係数が9.0以下であること。乗用車用自動車のノーマルタイヤに適用。		
⑳災害備蓄用品				
(11)	災害備蓄用品共通	・防災用に長期保管する目的で調達するものに限る。(職員用のみ) ・保存期限を勘案した備蓄、購入計画のもとに管理し、継続的に更新する仕組みを構築する。 ・製品及び外箱に名称、原材料名、内容量、賞味期限、保存方法及び製造者名が記載されていること。		
	ペットボトル飲料水		当該年度の調達総量(金額)に占める基準を満たす物品の調達額の割合とする。	100%
	アルファ化米	賞味期限が5年以上でなるべく長いもの。		
	乾パン			
	保存パン			
	缶詰			
	レトルト食品	賞味期限3年以上でなるべく長いもの。		
	栄養調整食品			
	フリーズドライ食品			
	非常用携帯燃料	品質保証期限が3年以上でなるべく長いもの。		
	携帯発電機 (発電機の定格出力が3kVA以下の発動発電機)	次のいずれかの要件を満たすこと。 ・ガソリンエンジンを搭載する発電機はガス排気量が基準値以下であること。 ・ディーゼルエンジンを搭載する発電機はガス排気量が基準値以下であること。 ・騒音レベルが98デシベル以下であること。 ・連続運転可能時間が3時間以上であること。ただし、カセットボンベ型のものにあたっては1時間以上であること。		
	非常用携帯電源	・電気容量が100Wh以上 ・保証期間又は使用推奨期限が5年以上		

18分野164品

## 平成29年度特定調達品目一覧

【調達目標の設定を行わないが、できる限り判断基準を満たす物品を調達するよう配慮する品目】

分類	品目名	判断基準	適用
⑩公共工事			
(15) (資材)	再生木質ボード パーティクルボード 繊維板 木質系セメント板	・合板・製材工場から発生する端材等の残材、建築解体木材、使用済み梱包材、製紙未利用低質チップ、林地残材・かん木・小径木(間伐材を含む)等の再生資源である木質材料又は植物繊維の重量比配合割合が50%以上であること。 ・室内の内装材にあつては、ホルムアルデヒドの放散量が0.5mg/l以下であること。	
	陶磁器質タイル	陶磁器質タイルで、原料に再生材を用いているものであること。 再生材料利用率は原材料の重量比で20%以上使用されていること。	
	高炉セメント	高炉セメントであつて、原料に30%を超える分量の高炉スラグを使用していること。	
	フライアッシュセメント	フライアッシュセメントであつて、原料に10%を超えるフライアッシュを使用していること。	
	再生加熱アスファルト混合物	アスファルト・コンクリート塊から製造した骨材が含まれていること。	
	再生骨材等	コンクリート塊若しくはアスファルト・コンクリート塊から製造した骨材が含まれていること。	
	小径丸太材 間伐材	間伐材であつて、有害な腐れ、割れ等の欠陥がないこと。	
	製材等	・間伐材、林地残材又は小径木であること。 ・上記以外の場合は、原料として使用される原木は、その伐採に当たって生産された国における森林に関する法令に照らして合法的な木材であること。	
	バークたい肥	・肥料取締法第3条及び第25条ただし書の規定に基づく普通肥料の公定規格(昭和61年2月22日農林水産省告示第284号)に適合するものであること。 ・木質部より剥離された樹皮を原材料として乾燥重量比50%以上を使用し、かつ、発酵補助材を除くその他の原材料には畜ふん、動植物性残さ又は木質系廃棄物等の有機性資源を使用していること。 ・有機物の含有率(乾物)70%以上・炭素窒素比(C/N比)35以下・陽イオン交換容量[CEC](乾物)70meq/100g以上・PH5.5~7.5・水分55~65%・幼植物試験の結果生育阻害その他異常が認められない・窒素全量(現物)0.5%以上・りん酸全量(現物)0.2%以上・加里全量(現物)0.1%以上であること。	
	下水汚泥を利用した汚泥発酵肥料(下水汚泥コンポスト)	・肥料取締法第3条及び第25条ただし書の規定に基づく普通肥料の公定規格(昭和61年2月22日農林水産省告示第284号)に適合するものであること。 ・下水汚泥を主原材料として重量比(脱水汚泥ベース)25%以上使用し、かつ、無機質の土壌改良材を除くその他の原材料には畜ふん、動植物性残さ又は木質系廃棄物等の有機性資源を使用していること。 ・有機物の含有率(乾物)35%以上・炭素窒素比(C/N比)20以下・PH8.5以下・水分50%以下・窒素全量(現物)0.8%以上・りん酸全量(現物)1.0%以上・アルカリ分(現物)15%以下であること。	
	コンクリート用型枠(再生材料を使用した型枠)	・再生材料(廃プラスチック、古紙パルプを原料としたもの)が原材料の重量比で50%以上(複数の材料が使用されている場合は、それらの材料の合計)使用されており、使用後の再リサイクルが行われていること。	
	コンクリート用型枠(合板型枠)	・間伐材、端材、林地残材又は小径木以外の原料の原木が合法材であること。	
	建設汚泥から再生した処理土	・建設汚泥から再生された処理土であること。 ・重金属等有害物質の含有及び溶出については、土壌汚染対策法(平成14年5月29日法律第53号)及び土壌の汚染に係る環境基準(平成3年8月23日環境庁告示第46号)を満たすこと。	
	(建設機械)	排出ガス対策型建設機械	搭載されているエンジンから排出される排出ガス成分及び黒煙の量が「排出ガス対策型建設機械指定要領(H14.4.1国総施第225号)に定める排出ガス基準値」以下のものであること。
低騒音型建設機械		建設機械の騒音の測定値が「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程(H13.4.9国交省告示第2438号)に定める基準値」以下のものであること。	